

PVC-PRESIÓN UNIÓN ENCOLADA



FABRICADA SEGÚN LA NORMA **UNE EN ISO 1452**. Tubería apta para el transporte de agua a presión, enterrada o no en el exterior e interior de la estructura de los edificios, destinada a consumo humano y para usos generales.

BOCA LISA PARA UNIÓN ENCOLADO.

COLOR GRIS OSCURO. RAL 7011

USO ALIMENTARIO



Diám. ext. mm	PN 6 bar		PN 8 bar		PN 10 bar		PN 16 bar		Presentación Tubos/palé atados
	E; mm	Código	E; mm	Código	E; mm	Código	E; mm	Código	
20	-	-	-	-	-	-	1,5	TPN2016	20/atado
25	-	-	-	-	-	-	1,9	TPN2516	20/ atado
32	-	-	-	-	1,6	TPN3210	2,4	TPN3216	10/ atado 320/pale
40	1,5	TPN406	-	-	1,9	TPN4010	3	TPN4016	10/atado 276/pale
50	1,6	TPN506	2.0	TPN508	2,4	TPN5010	3,7	TPN5016	10/atado 198/pale
63	2.0	TPN636	-	-	3.0	TPN6310	4,7	TPN6316	5/atado 246/pale
75	2,3	TPN756	-	-	3,6	TPN7510	5,6	TPN7516	174/pale
90	2,8	TPN906	-	-	4,3	TPN9010	6,7	TPN9016	116/pale
110	2,7	TPN1106	3,4	TPN1108	4,2	TPN11010	6,6	TPN11016	77/pale
125	3,1	TPN1256	3,9	TPN1258	4,8	TPN12510	-	-	61/pale
140	3,5	TPN1406	4,3	TPN1408	5,4	TPN14010	-	-	53/pale
160	4	TPN1606	4,9	TPN1608	6,2	TPN16010	-	-	34/pale
180	4,4	TPN1806	5,5	TPN1808	6,9	TPN18010	-	-	30/pale
200	4,9	TPN2006	6,2	TPN2008	7,7	TPN20010	-	-	25/pale
250	6,2	TPN2506	-	-	9,6	TPN25010	-	-	16/pale
315	7,7	TPN3156	-	-	12.1	TPN31510	-	-	9/pale

*OTROS DIAMETROS Y PRESIONES CONSULTAR