

TUBERÍA EVACUACIÓN SERIE B



FABRICADA SEGÚN LA NORMA **UNE EN 1329**. Tubería apta para la evacuación de aguas residuales, a baja y alta temperatura, en el interior de la estructura de los edificios.

CERTIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO **BS₁ D₀**

COLOR GRIS RAL 7037.

BOCA LISA PARA UNIÓN ENCOLADO.



Diám. ext. mm	E mm	1 metro		3 metros		5 metros	
		Código	Tubo/atado Palé	Código	Tubo/atado palé	Código	Tubo/atado Palé
32	3	-	-	-	-	TB325	5t/atado 315t/palé
40	3	-	-	-	-	TB405	5t/atado 276t/palé
50	3	-	-	-	-	TB505	5t/atado 198t/palé
75	3	TB751	5t/atado	TB753	5t/atado 174t/palé	TB755	174t/palé
90	3	TB901	5t/atado	TB903	5t/atado 116t/palé	TB905	116t/palé
110	3,2	TB1101	5t/atado	TB1103	5t/atado 77t/palé	TB1105	77t/palé
125	3,2	TB1251	5t/atado	TB1253	5t/atado 174t/palé	TB1255	61t/palé
160	3,2	TB1601	5t/atado	TB1603	34t/palé	TB1605	34t/palé
200	3,9	TB2001	3t/atado	TB2003	25t/palé	TB2005	25t/palé
250	4,9	-	-	TB2503	16t/palé	TB2505	16t/palé
315	6,2	-	-	TB3153	9t/palé	TB3155	9t/palé

*Los Ø 32, 40 y 50 se presentan sin embocadura