

Tubería serie STD-F

Características generales

Tubería de PVC para la evacuación de aguas pluviales en instalaciones aéreas y al exterior.

Boca lisa para unión por encolado.

RAL 7037 (color Gris)

Presentación en tubos de 3 Mt.

Marcado: PVC-U PLASTIFER STD-F "R" UNE EN 12200 Diámetro Espesor Fecha y hora


Características geométricas

Diámetro nominal	Diámetro exterior medio máximo	Dimensiones embocadura			Espesor *
		Diámetro interior embocadura		Longitud mínima embocadura	
		Mínimo	Máximo		
75	75.4	75.2	76	40	1.5
90	90.4	90.2	91	46	1.8
110	110.4	110.2	111	48	2.0
125	125.4	125.2	126	51	2.5
160	160.5	160.3	161	58	2.5
200	200.5	200.4	200.9	60	2.9

Características mecánicas

Características mecánicas	Norma de ensayo	Unidad de medida	Requisitos
Resistencia al impacto a 0°C (Método de la esfera de reloj)	UNE-EN ISO 744	-----	TIR<10%

Características físicas

Características físicas	Norma de ensayo	Unidad de medida	Requisitos
Temperatura de reblandecimiento Vicat	UNE-EN ISO 727	°C	≥78°C